

相当性能の表示

特性と用途

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

不燃性

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。

この製品は、**不燃性**の難燃剤として、**樹脂・塗料・接着剤**等に配合して使用されます。